



7000 Serie »

Batteriebetriebene Kompaktsteuerung -
Ventil und Steuerung in einem



-  Residential Gardening
-  Turf & Landscape
-  Agriculture
-  Waterworks



NETAFIM DEUTSCHLAND GMBH
IM FUCHSLOCH 7 · 60437 FRANKFURT AM MAIN
TEL. 061 01-5051-0 · FAX 061 01-5051 10 · INFO@NETAFIM.DE



7000 Serie »

Batteriebetriebene Kompaktsteuerung

DE

Kompaktsteuereinheit in ergonomischem Design. Für die automatische Steuerung von Tropf- und Sprinklerbewässerungssystemen. Geeignet für die Steuerung von Bewässerungsanlagen in Hausgärten, Dachbegrünungen, für die Bewässerungssteuerung von



Pflanzgefäßen und Topfpflanzen. Ideal für den Einsatz in privaten Bewässerungsanlagen, Bewässerungssystemen für das öffentliche Grün, sowie in kleinen Bewässerungssystemen für den Einsatz im kommerziellen Pflanzenbau.

Hauptmerkmale:

- einfache Bedienung und Installation
- eingebautes impulsgesteuertes Magnetventil
- erhältlich in ¾"-, 1"-, 1 ½"- und 2" – Ausführung
- Auswahl von Wochenprogramm oder zyklischer Programmierung
- bis zu 4 Startzeiten im Wochenprogramm möglich
- Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 12 Stunden
- Bewässerungsfrequenz im zyklischen Programm von 8 mal pro Tag (alle 3 Stunden) bis zu einmal innerhalb von 30 Tagen
- einfache manuelle Startmöglichkeit
- Energieversorgung über 9V Blockbatterie

Technische Spezifikationen:

Steuergerät

- Gehäuse des Steuergerätes aus AES
- Gehäusedichtungen aus EPDM
- LCD – Display - Abdeckung Acryl
- CE – Kennzeichnung
- 9 V Alkali Blockbatterie

Magnetventil

- versch. Ventilvarianten verfügbar von ¾"-2"
- Druckbereich von 0,5 – 10 bar
- Gewinde: BSP (EU-Standard)
- Ventilkörper aus glasfaserverstärktem Nylon
- Standard: ISO PN 10 ANSI KLASSE 125

7001-Regler

- witterungsbeständig
- integriertes hydraulisches Ventil
- bestens für die Außenmontage geeignet
- zyklische Programmierung - alle Stunden bis zu 30 Tage



7101-Regler

- vollkommen wasserdicht (IP68)
- ideal für den unterirdischen Einbau in Ventilkästen
- integriertes hydraulisches Ventil
- zyklische Programmierung - alle 3 Stunden bis zu 30 Tage



7003-Regler

- witterungsbeständig
- bis zu 3 Stationen können betrieben werden
- bestens für die Außenmontage geeignet
- integriertes Hydraulikventil (erstes Ventil)
- wasserdichte EZ-Steckverbindungen vereinfachen die Systemerweiterung
- keine Drahtverbindungen erforderlich
- unabhängige oder aufeinander folgende Programmierung



7103-Regler

- vollkommen wasserdicht (IP68)
- ideal für den unterirdischen Einbau in Ventilkästen
- bis zu 3 Stationen können betrieben werden
- wasserdichte EZ-Steckverbindungen vereinfachen die Systemerweiterung
- keine Drahtverbindungen erforderlich
- unabhängige oder aufeinander folgende Programmierung

